

# Спецификация

Сформировано: 26.05.2026 11:52

| Наименование                                     | Параметры  |
|--|--|
| МС3000 2110-01-ТЗ**(-5+80)-0,1-0,25 кПа-24-И-Н17 | <b>Тип измеряемого давления:</b> Избыточное  |
|  | <b>Исполнение по взрывозащите:</b> Общепромышленное  |
|  | <b>Модель:</b> 2110  |
|  | <b>Материал мембраны / Материал полости камеры:</b><br>Сплав 36НХТЮ / Углеродистая сталь с покрытием |
|  | <b>Климатическое исполнение:</b> ТЗ  |
|  | <b>Температура окружающей среды:</b> -5...+80°C  |
|  | <b>Основная погрешность:</b> 0,1%  |
|  | <b>Предел измерений:</b> 0...0,25 кПа  |
|  | <b>Выходной сигнал:</b> 20-4 мА  |
|  | <b>Блок уставок:</b> без блока уставок   |
|  | <b>Исходное состояние выходных ключей (контактов)::</b><br>без блока уставок                         |
|  | <b>Комплект монтажных частей (КМЧ):</b> Н17  |
|  | <b>Цифровая индикация:</b> С цифровой индикацией   |
|  | <b>Разъем:</b> Без разъёма   |
|  | <b>ТУ:</b> 4212-004-17668297-05  |
|  | <b>ТН ВЭД ЕАЭС:</b> 9026202009   |
|  | <b>ОКПД 2:</b> 26.51.52.130  |