

Спецификация

Сформировано: 09.05.2026 18:50

Наименование	Параметры
<p>МС3000 2110-01-У2*(-30+50)-0,1-0,25 кПа-24-И-А1-Н17</p>	<p>Тип измеряемого давления Избыточное</p> <p>Исполнение по взрывозащите Общепромышленное</p> <p>Модель 2110</p> <p>Материал мембраны / Материал полости камеры Сплав 36НХТЮ / Углеродистая сталь с покрытием</p> <p>Климатическое исполнение У2</p> <p>Температура окружающей среды -30...+50°C</p> <p>Основная погрешность 0,1%</p> <p>Предел измерений 0...0,25 кПа</p> <p>Выходной сигнал 20-4 мА</p> <p>Блок уставок исполнение А (маломощные ключи для коммутации постоянного тока)</p> <p>Исходное состояние выходных ключей (контактов): вариант 1: оба ключа нормально-разомкнутые (On00)</p> <p>Комплект монтажных частей (КМЧ) Н17</p> <p>Цифровая индикация С цифровой индикацией</p> <p>Разъем Без разъёма</p> <p>ТУ 4212-004-17668297-05</p> <p>ТН ВЭД ЕАЭС 9026202009</p> <p>ОКПД 2</p>