

Спецификация

Сформировано: 10.05.2026 00:29

Наименование	Параметры
МС3000 2110-01-У2*(-30+50)-0,1-0,25 кПа-24-И-А4-Н17	<p data-bbox="671 181 1098 248">Тип измеряемого давления Избыточное</p> <p data-bbox="671 304 1142 371">Исполнение по взрывозащите Общепромышленное</p> <p data-bbox="671 427 794 495">Модель 2110</p> <p data-bbox="671 551 1445 618">Материал мембраны / Материал полости камеры Сплав 36НХТЮ / Углеродистая сталь с покрытием</p> <p data-bbox="671 674 1107 741">Климатическое исполнение У2</p> <p data-bbox="671 797 1203 864">Температура окружающей среды -30...+50°C</p> <p data-bbox="671 920 1031 987">Основная погрешность 0,1%</p> <p data-bbox="671 1043 970 1111">Предел измерений 0...0,25 кПа</p> <p data-bbox="671 1167 944 1234">Выходной сигнал 20-4 мА</p> <p data-bbox="671 1290 1417 1402">Блок уставок исполнение А (маломощные ключи для коммутации постоянного тока)</p> <p data-bbox="671 1458 1422 1603">Исходное состояние выходных ключей (контактов): вариант 4: ключ уставки 1 нормально-разомкнутый, ключ уставки 2 нормально-замкнутый (On01)</p> <p data-bbox="671 1659 1230 1727">Комплект монтажных частей (КМЧ) Н17</p> <p data-bbox="671 1783 1023 1850">Цифровая индикация С цифровой индикацией</p> <p data-bbox="671 1906 850 1973">Разъем Без разъёма</p> <p data-bbox="671 2029 991 2096">ТУ 4212-004-17668297-05</p> <p data-bbox="671 2152 874 2219">ТН ВЭД ЕАЭС 9026202009</p>