

# Спецификация

Сформировано: 27.05.2026 10:22

Наименование	Параметры
МС3000 2120-01-У2*(-30+50)-0,1-0,6 кПа-42-В3-Н14	<b>Тип измеряемого давления:</b> Избыточное
	<b>Исполнение по взрывозащите:</b> Общепромышленное
	<b>Модель:</b> 2120
	<b>Материал мембраны / Материал полости камеры:</b> Сплав 36НХТЮ / Углеродистая сталь с покрытием
	<b>Климатическое исполнение:</b> У2
	<b>Температура окружающей среды:</b> -30...+50°C
	<b>Основная погрешность:</b> 0,1%
	<b>Предел измерений:</b> 0...0,6 кПа
	<b>Выходной сигнал:</b> 4-20 мА
	<b>Блок уставок:</b> исполнение В (ключи с повышенной нагрузочной способностью для коммутации постоянного тока)
	<b>Исходное состояние выходных ключей (контактов)::</b> вариант 3: ключ уставки 1 нормально-замкнутый, ключ уставки 2 нормально-разомкнутый (On10)
	<b>Комплект монтажных частей (КМЧ):</b> Н14
	<b>Цифровая индикация:</b> Без цифровой индикации
	<b>Разъем:</b> Без разъёма
	<b>ТУ:</b> 4212-004-17668297-05
	<b>ТН ВЭД ЕАЭС:</b> 9026202009
	<b>ОКПД 2:</b> 26.51.52.130