

# Спецификация

Сформировано: 09.05.2026 21:40



Наименование	Параметры
МС3000 2110-02-У2*(-30+50)-0,1-1 кПа-42-В5-Н13	<p data-bbox="671 181 1098 248"><b>Тип измеряемого давления</b> Избыточное</p> <p data-bbox="671 304 1142 371"><b>Исполнение по взрывозащите</b> Общепромышленное</p> <p data-bbox="671 427 794 495"><b>Модель</b> 2110</p> <p data-bbox="671 551 1445 618"><b>Материал мембраны / Материал полости камеры</b> Сплав 36НХТЮ / Сталь 12Х18Н10Т</p> <p data-bbox="671 674 1107 741"><b>Климатическое исполнение</b> У2</p> <p data-bbox="671 797 1203 864"><b>Температура окружающей среды</b> -30...+50°С</p> <p data-bbox="671 920 1031 987"><b>Основная погрешность</b> 0,1%</p> <p data-bbox="671 1043 970 1111"><b>Предел измерений</b> 0...1 кПа</p> <p data-bbox="671 1167 944 1234"><b>Выходной сигнал</b> 4-20 мА</p> <p data-bbox="671 1290 1385 1402"><b>Блок уставок</b> исполнение В (ключи с повышенной нагрузочной способностью для коммутации постоянного тока)</p> <p data-bbox="671 1458 1458 1603"><b>Исходное состояние выходных ключей (контактов):</b> вариант 5: срабатывание ключей запрещено (OFF) при этом оба ключа разомкнуты (00)</p> <p data-bbox="671 1659 1232 1727"><b>Комплект монтажных частей (КМЧ)</b> Н13</p> <p data-bbox="671 1783 1037 1850"><b>Цифровая индикация</b> Без цифровой индикации</p> <p data-bbox="671 1906 852 1973"><b>Разъем</b> Без разъёма</p> <p data-bbox="671 2029 992 2096"><b>ТУ</b> 4212-004-17668297-05</p> <p data-bbox="671 2152 874 2219"><b>ТН ВЭД ЕАЭС</b> 9026202009</p>