

# Спецификация

Сформировано: 08.05.2026 23:33



| Наименование                                      | Параметры  |
|---|--|
| МС3000 2120-01-У2*(-30+50)-0,1-1<br>кПа-42-В4-Н15 | <p data-bbox="671 181 1098 248"><b>Тип измеряемого давления</b><br/>Избыточное</p> <p data-bbox="671 304 1142 371"><b>Исполнение по взрывозащите</b><br/>Общепромышленное</p> <p data-bbox="671 427 794 495"><b>Модель</b><br/>2120</p> <p data-bbox="671 551 1445 618"><b>Материал мембраны / Материал полости камеры</b><br/>Сплав 36НХТЮ / Углеродистая сталь с покрытием</p> <p data-bbox="671 674 1107 741"><b>Климатическое исполнение</b><br/>У2</p> <p data-bbox="671 797 1203 864"><b>Температура окружающей среды</b><br/>-30...+50°C</p> <p data-bbox="671 920 1031 987"><b>Основная погрешность</b><br/>0,1%</p> <p data-bbox="671 1043 970 1111"><b>Предел измерений</b><br/>0...1 кПа</p> <p data-bbox="671 1167 944 1234"><b>Выходной сигнал</b><br/>4-20 мА</p> <p data-bbox="671 1290 1385 1402"><b>Блок уставок</b><br/>исполнение В (ключи с повышенной нагрузочной способностью для коммутации постоянного тока)</p> <p data-bbox="671 1458 1422 1603"><b>Исходное состояние выходных ключей (контактов):</b><br/>вариант 4: ключ уставки 1 нормально-разомкнутый, ключ уставки 2 нормально-замкнутый (On01)</p> <p data-bbox="671 1659 1230 1727"><b>Комплект монтажных частей (КМЧ)</b><br/>Н15</p> <p data-bbox="671 1783 1038 1850"><b>Цифровая индикация</b><br/>Без цифровой индикации</p> <p data-bbox="671 1906 850 1973"><b>Разъем</b><br/>Без разъёма</p> <p data-bbox="671 2029 991 2096"><b>ТУ</b><br/>4212-004-17668297-05</p> <p data-bbox="671 2152 874 2219"><b>ТН ВЭД ЕАЭС</b><br/>9026202009</p> |