

# Спецификация

Сформировано: 12.05.2026 21:44

Наименование	Параметры
МС3000 2110-02-У2*(-30+50)-0,1-1 кПа-42-С5-Н15	<b>Тип измеряемого давления:</b> Избыточное
	<b>Исполнение по взрывозащите:</b> Общепромышленное
	<b>Модель:</b> 2110
	<b>Материал мембраны / Материал полости камеры:</b> Сплав 36НХТЮ / Сталь 12Х18Н10Т
	<b>Климатическое исполнение:</b> У2
	<b>Температура окружающей среды:</b> -30...+50°C
	<b>Основная погрешность:</b> 0,1%
	<b>Предел измерений:</b> 0...1 кПа
	<b>Выходной сигнал:</b> 4-20 мА
	<b>Блок уставок:</b> исполнение С (ключи типа "сухой контакт" для коммутации постоянного и переменного тока)
	<b>Исходное состояние выходных ключей (контактов)::</b> вариант 5: срабатывание ключей запрещено (OFF) при этом оба ключа разомкнуты (00)
	<b>Комплект монтажных частей (КМЧ):</b> Н15
	<b>Цифровая индикация:</b> Без цифровой индикации
	<b>Разъем:</b> Без разъёма
	<b>ТУ:</b> 4212-004-17668297-05
	<b>ТН ВЭД ЕАЭС:</b> 9026202009
	<b>ОКПД 2:</b> 26.51.52.130