

# Спецификация

Сформировано: 12.05.2026 08:18

| Наименование                                   | Параметры                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| МС3000 2110-01-У2*(-30+50)-0,1-1 кПа-42-С4-Н17 | <b>Тип измеряемого давления:</b> Избыточное                                                                                                           |
|                                                | <b>Исполнение по взрывозащите:</b> Общепромышленное                                                                                                   |
|                                                | <b>Модель:</b> 2110                                                                                                                                   |
|                                                | <b>Материал мембраны / Материал полости камеры:</b><br>Сплав 36НХТЮ / Углеродистая сталь с покрытием                                                  |
|                                                | <b>Климатическое исполнение:</b> У2                                                                                                                   |
|                                                | <b>Температура окружающей среды:</b> -30...+50°C                                                                                                      |
|                                                | <b>Основная погрешность:</b> 0,1%                                                                                                                     |
|                                                | <b>Предел измерений:</b> 0...1 кПа                                                                                                                    |
|                                                | <b>Выходной сигнал:</b> 4-20 мА                                                                                                                       |
|                                                | <b>Блок уставок:</b> исполнение С (ключи типа "сухой контакт" для коммутации постоянного и переменного тока)                                          |
|                                                | <b>Исходное состояние выходных ключей (контактов)::</b><br>вариант 4: ключ уставки 1 нормально-разомкнутый, ключ уставки 2 нормально-замкнутый (On01) |
|                                                | <b>Комплект монтажных частей (КМЧ):</b> Н17                                                                                                           |
|                                                | <b>Цифровая индикация:</b> Без цифровой индикации                                                                                                     |
|                                                | <b>Разъем:</b> Без разъёма                                                                                                                            |
|                                                | <b>ТУ:</b> 4212-004-17668297-05                                                                                                                       |
|                                                | <b>ТН ВЭД ЕАЭС:</b> 9026202009                                                                                                                        |
|                                                | <b>ОКПД 2:</b> 26.51.52.130                                                                                                                           |