

Спецификация

Сформировано: 08.05.2026 23:33

Наименование	Параметры
МС3000 2120-01-У2*(-30+50)-0,1-1 кПа-42-В4-Н18	<p data-bbox="671 181 1098 248">Тип измеряемого давления Избыточное</p> <p data-bbox="671 304 1142 371">Исполнение по взрывозащите Общепромышленное</p> <p data-bbox="671 427 794 495">Модель 2120</p> <p data-bbox="671 551 1445 618">Материал мембраны / Материал полости камеры Сплав 36НХТЮ / Углеродистая сталь с покрытием</p> <p data-bbox="671 674 1107 741">Климатическое исполнение У2</p> <p data-bbox="671 797 1203 864">Температура окружающей среды -30...+50°C</p> <p data-bbox="671 920 1031 987">Основная погрешность 0,1%</p> <p data-bbox="671 1043 970 1111">Предел измерений 0...1 кПа</p> <p data-bbox="671 1167 944 1234">Выходной сигнал 4-20 мА</p> <p data-bbox="671 1290 1385 1402">Блок уставок исполнение В (ключи с повышенной нагрузочной способностью для коммутации постоянного тока)</p> <p data-bbox="671 1458 1422 1603">Исходное состояние выходных ключей (контактов): вариант 4: ключ уставки 1 нормально-разомкнутый, ключ уставки 2 нормально-замкнутый (On01)</p> <p data-bbox="671 1659 1230 1727">Комплект монтажных частей (КМЧ) Н18</p> <p data-bbox="671 1783 1038 1850">Цифровая индикация Без цифровой индикации</p> <p data-bbox="671 1906 850 1973">Разъем Без разъёма</p> <p data-bbox="671 2029 991 2096">ТУ 4212-004-17668297-05</p> <p data-bbox="671 2152 874 2219">ТН ВЭД ЕАЭС 9026202009</p>