

Спецификация

Сформировано: 11.05.2026 05:02

Наименование	Параметры
МС3000 2120-02-У2*(-30+50)-0,1-1 кПа-42-С3-Н19	<p data-bbox="671 181 1098 248">Тип измеряемого давления Избыточное</p> <p data-bbox="671 304 1142 371">Исполнение по взрывозащите Общепромышленное</p> <p data-bbox="671 427 794 495">Модель 2120</p> <p data-bbox="671 551 1445 618">Материал мембраны / Материал полости камеры Сплав 36НХТЮ / Сталь 12Х18Н10Т</p> <p data-bbox="671 674 1107 741">Климатическое исполнение У2</p> <p data-bbox="671 797 1203 864">Температура окружающей среды -30...+50°С</p> <p data-bbox="671 920 1031 987">Основная погрешность 0,1%</p> <p data-bbox="671 1043 970 1111">Предел измерений 0...1 кПа</p> <p data-bbox="671 1167 944 1234">Выходной сигнал 4-20 мА</p> <p data-bbox="671 1290 1350 1402">Блок уставок исполнение С (ключи типа "сухой контакт" для коммутации постоянного и переменного тока)</p> <p data-bbox="671 1458 1469 1603">Исходное состояние выходных ключей (контактов): вариант 3: ключ уставки 1 нормально-замкнутый, ключ уставки 2 нормально-разомкнутый (On10)</p> <p data-bbox="671 1659 1230 1727">Комплект монтажных частей (КМЧ) Н19</p> <p data-bbox="671 1783 1038 1850">Цифровая индикация Без цифровой индикации</p> <p data-bbox="671 1906 852 1973">Разъем Без разъёма</p> <p data-bbox="671 2029 991 2096">ТУ 4212-004-17668297-05</p> <p data-bbox="671 2152 874 2219">ТН ВЭД ЕАЭС 9026202009</p>