

# Спецификация

Сформировано: 14.05.2026 15:24

| Наименование                                     | Параметры   |
|--|---|
| МС3000 2120-02-У2*(-30+50)-0,1-1,6 кПа-42-В2-Н15 | <b>Тип измеряемого давления:</b> Избыточное   |
|  | <b>Исполнение по взрывозащите:</b> Общепромышленное   |
|  | <b>Модель:</b> 2120   |
|  | <b>Материал мембраны / Материал полости камеры:</b><br>Сплав 36НХТЮ / Сталь 12Х18Н10Т                           |
|  | <b>Климатическое исполнение:</b> У2   |
|  | <b>Температура окружающей среды:</b> -30...+50°C  |
|  | <b>Основная погрешность:</b> 0,1%   |
|  | <b>Предел измерений:</b> 0...1,6 кПа  |
|  | <b>Выходной сигнал:</b> 4-20 мА   |
|  | <b>Блок уставок:</b> исполнение В (ключи с повышенной нагрузочной способностью для коммутации постоянного тока) |
|  | <b>Исходное состояние выходных ключей (контактов)::</b><br>вариант 2: оба ключа нормально-замкнутые (On11)      |
|  | <b>Комплект монтажных частей (КМЧ):</b> Н15   |
|  | <b>Цифровая индикация:</b> Без цифровой индикации   |
|  | <b>Разъем:</b> Без разъёма  |
|  | <b>ТУ:</b> 4212-004-17668297-05   |
|  | <b>ТН ВЭД ЕАЭС:</b> 9026202009  |
|  | <b>ОКПД 2:</b> 26.51.52.130   |