

# Спецификация

Сформировано: 27.05.2026 10:34

| Наименование                                     | Параметры  |
|--|--|
| МС3000 2120-02-У2*(-30+50)-0,1-2,5 кПа-42-А1-Н13 | <b>Тип измеряемого давления:</b> Избыточное  |
|  | <b>Исполнение по взрывозащите:</b> Общепромышленное  |
|  | <b>Модель:</b> 2120  |
|  | <b>Материал мембраны / Материал полости камеры:</b><br>Сплав 36НХТЮ / Сталь 12Х18Н10Т                        |
|  | <b>Климатическое исполнение:</b> У2  |
|  | <b>Температура окружающей среды:</b> -30...+50°C   |
|  | <b>Основная погрешность:</b> 0,1%  |
|  | <b>Предел измерений:</b> 0...2,5 кПа   |
|  | <b>Выходной сигнал:</b> 4-20 мА  |
|  | <b>Блок уставок:</b> исполнение А (маломощные ключи для коммутации постоянного тока)                         |
|  | <b>Исходное состояние выходных ключей (контактов)::</b><br>вариант 1: оба ключа нормально-разомкнутые (On00) |
|  | <b>Комплект монтажных частей (КМЧ):</b> Н13  |
|  | <b>Цифровая индикация:</b> Без цифровой индикации  |
|  | <b>Разъем:</b> Без разъёма   |
|  | <b>ТУ:</b> 4212-004-17668297-05  |
|  | <b>ТН ВЭД ЕАЭС:</b> 9026202009   |
|  | <b>ОКПД 2:</b> 26.51.52.130  |