

Спецификация

Сформировано: 30.05.2026 05:21

| Наименование | Параметры |
|--|--|
| МС3000 2120-01-У2*(-30+50)-0,1-2,5 кПа-42-С1-Н16 | Тип измеряемого давления: Избыточное |
| | Исполнение по взрывозащите: Общепромышленное |
| | Модель: 2120 |
| | Материал мембраны / Материал полости камеры: Сплав 36НХТЮ / Углеродистая сталь с покрытием |
| | Климатическое исполнение: У2 |
| | Температура окружающей среды: -30...+50°C |
| | Основная погрешность: 0,1% |
| | Предел измерений: 0...2,5 кПа |
| | Выходной сигнал: 4-20 мА |
| | Блок уставок: исполнение С (ключи типа "сухой контакт" для коммутации постоянного и переменного тока) |
| | Исходное состояние выходных ключей (контактов):: вариант 1: оба ключа нормально-разомкнутые (On00) |
| | Комплект монтажных частей (КМЧ): Н16 |
| | Цифровая индикация: Без цифровой индикации |
| | Разъем: Без разъёма |
| | ТУ: 4212-004-17668297-05 |
| | ТН ВЭД ЕАЭС: 9026202009 |
| | ОКПД 2: 26.51.52.130 |