

# Спецификация

Сформировано: 12.05.2026 10:46

| Наименование   | Параметры   |
|--|---|
| Преобразователь давления HU 300-P5K0-V3-5-B20-HU0-X0-X0-00R-ГП | <b>Предел измерений:</b> 5000 psi   |
|  | <b>Выходной сигнал:</b> 3мВ / В / 3-х пров.   |
|  | <b>Основная погрешность:</b> 0,25%  |
|  | <b>Электрическое присоединение:</b> MIL-/ Bendix (6-pin) тип PT02_E10-6P-023              |
|  | <b>Механическое присоединение:</b> WECO 2" 1502   |
|  | <b>Исполнение по условиям эксплуатации:</b> Стандартное (адаптирован к эксплуатации в РФ) |
|  | <b>Госповерка:</b> ГП   |
|  | <b>Тип давления:</b> Избыточное   |
|  | <b>Материал штуцера:</b> Сплав inconel X750®  |
|  | <b>Материал мембраны:</b> Сплав inconel X750®   |
|  | <b>Степень защиты:</b> IP 67  |
|  | <b>ТУ:</b> 4212-000-7718542411-19   |
|  | <b>ТН ВЭД ЕАЭС:</b> 9026202000  |
|  | <b>ОКПД 2:</b> 26.51.52.130   |