

# Спецификация

Сформировано: 20.05.2026 07:20

| Наименование  | Параметры  |
|---|--|
| Преобразователь давления HU 300-<br>P5K0-9-5-VJ0-999-X8-X8-00R-ГП | <b>Предел измерений:</b> 5000 psi  |
|   | <b>Основная погрешность:</b> 0,25%   |
|   | <b>Исполнение по условиям эксплуатации:</b> Стандартное<br>(адаптирован к эксплуатации в РФ)     |
|   | <b>Госповерка:</b> ГП  |
|   | <b>Тип давления:</b> Избыточное  |
|   | <b>Выходной сигнал:</b> По запросу (указать при заказе)  |
|   | <b>Электрическое присоединение:</b> Разъем Jupiter 10TP<br>(Rec-M-10TP-T-04.16), 4-конт. / IP 67 |
|   | <b>Механическое присоединение:</b> По запросу (указать при заказе)                               |
|   | <b>Материал штуцера:</b> Сплав inconel X718®   |
|   | <b>Материал мембраны:</b> Сплав inconel X718®  |
|   | <b>Степень защиты:</b> IP 67   |
|   | <b>ТУ:</b> 4212-000-7718542411-19  |
|   | <b>ТН ВЭД ЕАЭС:</b> 9026202000   |
|   | <b>ОКПД 2:</b> 26.51.52.130  |