

# Спецификация

Сформировано: 24.05.2026 21:35

| Наименование  | Параметры   |
|---|---|
| Преобразователь давления HU 300-P5K0-V3-R-B20-999-X8-Z8-00R | <b>Предел измерений:</b> 5000 psi   |
|   | <b>Выходной сигнал:</b> 3мВ / В / 3-х пров.   |
|   | <b>Электрическое присоединение:</b> MIL-/ Bendix (6-pin) тип PT02_E10-6P-023              |
|   | <b>Материал мембраны:</b> Нержавеющая сталь 1.4548 (17-4PH)                               |
|   | <b>Исполнение по условиям эксплуатации:</b> Стандартное (адаптирован к эксплуатации в РФ) |
|   | <b>Госповерка:</b> -  |
|   | <b>Тип давления:</b> Избыточное   |
|   | <b>Основная погрешность:</b> 0,25% с протоколом калибровки                                |
|   | <b>Механическое присоединение:</b> По запросу (указать при заказе)                        |
|   | <b>Материал штуцера:</b> Сплав inconel X718®  |
|   | <b>Степень защиты:</b> IP 67  |
|   | <b>ТУ:</b> 4212-000-7718542411-19   |
|   | <b>ТН ВЭД ЕАЭС:</b> 9026202000  |
|   | <b>ОКПД 2:</b> 26.51.52.130   |