

Спецификация

Сформировано: 08.05.2026 01:58

| Наименование | Параметры |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Преобразователь давления HU 300-P15K-9-5-B20-HU0-X0-X0-00R-ГП | <p>Предел измерений 15000 psi</p> <p>Основная погрешность 0,25%</p> <p>Электрическое присоединение MIL-/ Bendix (6-pin) тип PT02_E10-6P-023</p> <p>Механическое присоединение WECO 2" 1502</p> <p>Исполнение по условиям эксплуатации Стандартное (адаптирован к эксплуатации в РФ)</p> <p>Госповерка ГП</p> <p>Тип давления Избыточное</p> <p>Выходной сигнал По запросу (указать при заказе)</p> <p>Материал штуцера Сплав inconel X750®</p> <p>Материал мембраны Сплав inconel X750®</p> <p>Степень защиты IP 67</p> <p>ТУ 4212-000-7718542411-19</p> <p>ТН ВЭД ЕАЭС 9026202000</p> <p>ОКПД 2 26.51.52.130</p> |