

# Спецификация

Сформировано: 12.05.2026 14:32

| Наименование   | Параметры   |
|--|---|
| Преобразователь давления HU 300-P15K-3-5-TR0-HU0-9-X0-00R-ГП | <b>Предел измерений:</b> 15000 psi  |
|  | <b>Основная погрешность:</b> 0,25%  |
|  | <b>Механическое присоединение:</b> WECO 2" 1502   |
|  | <b>Исполнение по условиям эксплуатации:</b> Стандартное (адаптирован к эксплуатации в РФ)                     |
|  | <b>Госповерка:</b> ГП   |
|  | <b>Тип давления:</b> Избыточное   |
|  | <b>Выходной сигнал:</b> 0..10 В / 3-х пров.   |
|  | <b>Электрическое присоединение:</b> Герметичный каб. ввод для погружного исполнения с кабелем PVC 4 м / IP 68 |
|  | <b>Материал штуцера:</b> По запросу (указать при заказе)  |
|  | <b>Материал мембраны:</b> Сплав inconel X750®   |
|  | <b>Степень защиты:</b> IP 67  |
|  | <b>ТУ:</b> 4212-000-7718542411-19   |
|  | <b>ТН ВЭД ЕАЭС:</b> 9026202000  |
|  | <b>ОКПД 2:</b> 26.51.52.130   |