

Спецификация

Сформировано: 10.05.2026 16:24

| Наименование | Параметры |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Преобразователь давления HU 300-P15K-9-5-TR0-999-9-Z8-00R | <p>Предел измерений 15000 psi</p> <p>Основная погрешность 0,25%</p> <p>Материал мембраны Нержавеющая сталь 1.4548 (17-4PH)</p> <p>Исполнение по условиям эксплуатации Стандартное (адаптирован к эксплуатации в РФ)</p> <p>Госповерка -</p> <p>Тип давления Избыточное</p> <p>Выходной сигнал По запросу (указать при заказе)</p> <p>Электрическое присоединение Герметичный каб. ввод для погружного исполнения с кабелем PVC 4 м / IP 68</p> <p>Механическое присоединение По запросу (указать при заказе)</p> <p>Материал штуцера По запросу (указать при заказе)</p> <p>Степень защиты IP 67</p> <p>ТУ 4212-000-7718542411-19</p> <p>ТН ВЭД ЕАЭС 9026202000</p> <p>ОКПД 2 26.51.52.130</p> |