# Спецификация

Сформировано: 01.06.2026 04:42

| Наименование | Параметры |
|---|---|
| Преобразователь Сапфир-22МП-ВН-ДА-2030-01-Т*2-0,1-10 кПа-05-М20-Пл-Ук-Жк-IP65 | **Исполнение по взрывозащите**: Общепромышленное |
| | **Тип давления**: Абсолютное |
| | **Модель**: 2030 |
| | **Исполнение по материалам**: 01 (мембрана-сплав 36НХТЮ,корпус/фланцы-углеродистая сталь с покрытием кадмием) |
| | **Климатическое исполнение**: Т*2(-10...+60)°С |
| | **Основная погрешность**: 0,1% |
| | **Предел измерений**: 10 кПа |
| | **Выходной сигнал**: 0...5 мА |
| | **Комплект монтажных частей (КМЧ)**: Ниппель под накидную гайку М20х1,5 |
| | **Код варианта установки**: На плите (основной вариант) |
| | **Код штепсельного разъема**: Без разъема |
| | **Приработка (при заказе с приработкой 360 ч)**: Без приработки |
| | **Код электронного блока**: Управление кнопками |
| | **Вид индикатора**: Жидкокристаллический |
| | **Температура окружающей среды**: -10...+60°С |
| | **Питание**: 11...50 В |
| | **Степень защиты**: IP65 |
| | **Вентильный блок**: Без вентильного блока |
| | **ТУ**: 4212-177-0022561-2008 |
| | **ТН ВЭД ЕАЭС**: 9026208000 |
| | **ОКПД 2**: 26.51.52.130 |