

# Спецификация

Сформировано: 24.05.2026 05:16

| Наименование  | Параметры   |
|---|---|
| Преобразователь Сапфир-22МП-ВН-ДА-Вн-2020-08-Т*3-0,1-1,0 кПа-02-Пл-Ук-Жк-IP67 | <b>Исполнение по взрывозащите:</b> Вн<br>(взрывонепроницаемая оболочка 1ExdIIBT5/H2 ) |
|   | <b>Тип давления:</b> Абсолютное   |
|   | <b>Модель:</b> 2020   |
|   | <b>Исполнение по материалам:</b> 08 (мембрана-Тантал, корпус/фланцы- сплав H70МВФ)    |
|   | <b>Климатическое исполнение:</b> Т*3(-10...+55)°С                                     |
|   | <b>Основная погрешность:</b> 0,1%   |
|   | <b>Предел измерений:</b> 1,0 кПа  |
|   | <b>Выходной сигнал:</b> 0...20 мА   |
|   | <b>Комплект монтажных частей (КМЧ):</b> без КМЧ                                       |
|   | <b>Код варианта установки:</b> На плите (основной вариант)                            |
|   | <b>Код штепсельного разъема:</b> Без разъема  |
|   | <b>Приработка (при заказе с приработкой 360 ч):</b> Без приработки                    |
|   | <b>Код электронного блока:</b> Управление кнопками                                    |
|   | <b>Вид индикатора:</b> Жидкокристаллический   |
|   | <b>Питание:</b> 11...50 В   |
|   | <b>Степень защиты:</b> IP67   |
|   | <b>Вентильный блок:</b> Без вентильного блока   |
|   | <b>Температура окружающей среды:</b> -10...+55°С                                      |
|   | <b>ТУ:</b> 4212-177-0022561-2008  |
|   | <b>ТН ВЭД ЕАЭС:</b> 9026208000  |
|   | <b>ОКПД 2:</b> 26.51.52.130   |