# Спецификация

Сформировано: 22.05.2026 07:56

| Наименование | Параметры |
|---|---|
| Преобразователь Сапфир-22МП-ВН-ДА-К-2020-08-Т*3-0,1-1,0 кПа-24Н-Пл-Ук-Жк-IP65 | **Исполнение по взрывозащите**: Для работы на газообразном кислороде и кислородосодержащих газовых смесях |
| | **Тип давления**: Абсолютное |
| | **Модель**: 2020 |
| | **Исполнение по материалам**: 08 (мембрана-Тантал,корпус/фланцы- сплав Н70МВФ) |
| | **Климатическое исполнение**: Т*3(-10...+55)°С |
| | **Основная погрешность**: 0,1% |
| | **Предел измерений**: 1,0 кПа |
| | **Выходной сигнал**: 20...4 мА с HART-протоколом |
| | **Комплект монтажных частей (КМЧ)**: без КМЧ |
| | **Код варианта установки**: На плите (основной вариант) |
| | **Код штепсельного разъема**: Без разъема |
| | **Приработка (при заказе с приработкой 360 ч)**: Без приработки |
| | **Код электронного блока**: Управление кнопками |
| | **Вид индикатора**: Жидкокристаллический |
| | **Питание**: 10...24 В |
| | **Степень защиты**: IP65 |
| | **Вентильный блок**: Без вентильного блока |
| | **Температура окружающей среды**: -10...+55°С |
| | **ТУ**: 4212-177-0022561-2008 |
| | **ТН ВЭД ЕАЭС**: 9026208000 |
| | **ОКПД 2**: 26.51.52.130 |