

Спецификация

Сформировано: 29.05.2026 00:29

Наименование	Параметры
Преобразователь Сапфир-22МП-ВН-ДА-Ex-2020-14-Т*З-0,1-1,0 кПа-42Н-Пл-Ук-Жк-IP65	Исполнение по взрывозащите: Ex (искробезопасная эл.цепь 0ExialICT4X)
	Тип давления: Абсолютное
	Модель: 2020
	Исполнение по материалам: 14 (мембрана-сплав 316Ti(10X17H13M2T) ,корпус/фланцы-Нержавеющая сталь 12X18H10T)
	Климатическое исполнение: Т*З(-10...+55)°С
	Основная погрешность: 0,1%
	Предел измерений: 1,0 кПа
	Выходной сигнал: 4...20 мА с HART-протоколом
	Комплект монтажных частей (КМЧ): без КМЧ
	Код варианта установки: На плите (основной вариант)
	Код штепсельного разъема: Без разъема
	Приработка (при заказе с приработкой 360 ч): Без приработки
	Код электронного блока: Управление кнопками
	Вид индикатора: Жидкокристаллический
	Питание: 10...24 В
	Степень защиты: IP65
	Вентильный блок: Без вентильного блока
	Температура окружающей среды: -10...+55°С
	ТУ: 4212-177-0022561-2008
	ТН ВЭД ЕАЭС: 9026208000
	ОКПД 2: 26.51.52.130