

# Спецификация

Сформировано: 01.06.2026 01:52

Наименование	Параметры
Преобразователь Сапфир-22МП-ВН-ДА-Вн-2020-16-Т*3-0,1-1,0 кПа-42V-Пл-Ук-Жк-IP65	<b>Исполнение по взрывозащите:</b> Вн (взрывонепроницаемая оболочка 1ExdIIBT5/H2 )
	<b>Тип давления:</b> Абсолютное
	<b>Модель:</b> 2020
	<b>Исполнение по материалам:</b> 16 (мембрана-сплав 316L(03X17H14M3) , корпус/фланцы-сплав 316L (03X17H14M3)
	<b>Климатическое исполнение:</b> Т*3(-10...+55)°С
	<b>Основная погрешность:</b> 0,1%
	<b>Предел измерений:</b> 1,0 кПа
	<b>Выходной сигнал:</b> 4...20 мА с корнеизвлечением
	<b>Комплект монтажных частей (КМЧ):</b> без КМЧ
	<b>Код варианта установки:</b> На плите (основной вариант)
	<b>Код штепсельного разъема:</b> Без разъема
	<b>Приработка (при заказе с приработкой 360 ч):</b> Без приработки
	<b>Код электронного блока:</b> Управление кнопками
	<b>Вид индикатора:</b> Жидкокристаллический
	<b>Питание:</b> 9...50 В
	<b>Степень защиты:</b> IP65
	<b>Вентильный блок:</b> Без вентильного блока
	<b>Температура окружающей среды:</b> -10...+55°С
	<b>ТУ:</b> 4212-177-0022561-2008
	<b>ТН ВЭД ЕАЭС:</b> 9026208000
	<b>ОКПД 2:</b> 26.51.52.130