

# Спецификация

Сформировано: 22.05.2026 18:32

| Наименование                                                                                | Параметры                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Преобразователь Сапфир-22МП-ВН-ДА-2050-01-У*2-0,1-6,0 кгс/см <sup>2</sup> -05-Пл-Ук-Жк-IP65 | <b>Исполнение по взрывозащите:</b> Общепромышленное                                                               |
|                                                                                             | <b>Тип давления:</b> Абсолютное                                                                                   |
|                                                                                             | <b>Модель:</b> 2050                                                                                               |
|                                                                                             | <b>Исполнение по материалам:</b> 01 (мембрана-сплав 36НХТЮ, корпус/фланцы-углеродистая сталь с покрытием кадмием) |
|                                                                                             | <b>Климатическое исполнение:</b> У*2(-30...+50)°С                                                                 |
|                                                                                             | <b>Основная погрешность:</b> 0,1%                                                                                 |
|                                                                                             | <b>Предел измерений:</b> 6,0 кгс/см <sup>2</sup>                                                                  |
|                                                                                             | <b>Выходной сигнал:</b> 0...5 мА                                                                                  |
|                                                                                             | <b>Комплект монтажных частей (КМЧ):</b> без КМЧ                                                                   |
|                                                                                             | <b>Код варианта установки:</b> На плите (основной вариант)                                                        |
|                                                                                             | <b>Код штепсельного разъема:</b> Без разъема                                                                      |
|                                                                                             | <b>Приработка (при заказе с приработкой 360 ч):</b> Без приработки                                                |
|                                                                                             | <b>Код электронного блока:</b> Управление кнопками                                                                |
|                                                                                             | <b>Вид индикатора:</b> Жидкокристаллический                                                                       |
|                                                                                             | <b>Температура окружающей среды:</b> -30...+50°С                                                                  |
|                                                                                             | <b>Питание:</b> 11...50 В                                                                                         |
|                                                                                             | <b>Степень защиты:</b> IP65                                                                                       |
|                                                                                             | <b>Вентильный блок:</b> Без вентильного блока                                                                     |
|                                                                                             | <b>ТУ:</b> 4212-177-0022561-2008                                                                                  |
|                                                                                             | <b>ТН ВЭД ЕАЭС:</b> 9026208000                                                                                    |
|                                                                                             | <b>ОКПД 2:</b> 26.51.52.130                                                                                       |