

Спецификация

Сформировано: 17.05.2026 03:47

Наименование	Параметры
Преобразователь Сапфир-22МП-ВН-ДА-2061-01-Т*3-0,1-160 кгс/см ² -05-К 1/4-Пл-Ук-Жк-IP65	Исполнение по взрывозащите: Общепромышленное
	Тип давления: Абсолютное
	Модель: 2061
	Исполнение по материалам: 01 (мембрана-сплав 36НХТЮ, корпус/фланцы-углеродистая сталь с покрытием кадмием)
	Климатическое исполнение: Т*3(-10...+55)°С
	Основная погрешность: 0,1%
	Предел измерений: 160 кгс/см ²
	Выходной сигнал: 0...5 мА
	Комплект монтажных частей (КМЧ): Монтажный фланец с резьбовым отверстием К1/4
	Код варианта установки: На плите (основной вариант)
	Код штепсельного разъема: Без разъема
	Приработка (при заказе с приработкой 360 ч): Без приработки
	Код электронного блока: Управление кнопками
	Вид индикатора: Жидкокристаллический
	Питание: 11...50 В
	Степень защиты: IP65
	Вентильный блок: Без вентильного блока
	Температура окружающей среды: -10...+55°С
	ТУ: 4212-177-0022561-2008
	ТН ВЭД ЕАЭС: 9026208000
	ОКПД 2: 26.51.52.130