

Спецификация

Сформировано: 17.05.2026 03:52

| Наименование | Параметры |
|---|---|
| Преобразователь Сапфир-22МП-ВН-ДА-2061-01-УХЛ*3.1-0,1-160 кгс/см ² -05-К 1/4-Пл-Ук-Жк-IP65 | Исполнение по взрывозащите: Общепромышленное |
| | Тип давления: Абсолютное |
| | Модель: 2061 |
| | Исполнение по материалам: 01 (мембрана-сплав 36НХТЮ, корпус/фланцы-углеродистая сталь с покрытием кадмием) |
| | Климатическое исполнение: УХЛ*3.1(+1...+50)°С |
| | Основная погрешность: 0,1% |
| | Предел измерений: 160 кгс/см ² |
| | Выходной сигнал: 0...5 мА |
| | Комплект монтажных частей (КМЧ): Монтажный фланец с резьбовым отверстием К1/4 |
| | Код варианта установки: На плите (основной вариант) |
| | Код штепсельного разъема: Без разъема |
| | Приработка (при заказе с приработкой 360 ч): Без приработки |
| | Код электронного блока: Управление кнопками |
| | Вид индикатора: Жидкокристаллический |
| | Температура окружающей среды: +1...+50°С |
| | Питание: 11...50 В |
| | Степень защиты: IP65 |
| | Вентильный блок: Без вентильного блока |
| | ТУ: 4212-177-0022561-2008 |
| | ТН ВЭД ЕАЭС: 9026208000 |
| | ОКПД 2: 26.51.52.130 |