

# Спецификация

Сформировано: 09.05.2026 18:50



| Наименование   | Параметры  |
|--|--|
| Преобразователь Сапфир-22МПС-ДИ-Вн-2161-П-02-У*2(-30...+50°C)-0,25-1 МПа-05-K1/2-IP65-ГП | <p><b>Тип измеряемого давления</b><br/>Избыточное</p> <p><b>Исполнение по взрывозащите</b><br/>Взрывонепроницаемая оболочка</p> <p><b>Предел измерений</b><br/>0...1 МПа</p> <p><b>Основная погрешность</b><br/>0,25%</p> <p><b>Климатическое исполнение</b><br/>У*2</p> <p><b>Степень защиты</b><br/>IP65</p> <p><b>Выходной сигнал</b><br/>0...5 мА</p> <p><b>Модель</b><br/>2161</p> <p><b>Комплект монтажных частей (КМЧ)</b><br/>Монтажный фланец с резьбовым отверстием К1/2</p> <p><b>Питание</b><br/>15...42 В</p> <p><b>Скоба и кронштейн</b><br/>Без скобы и кронштейна</p> <p><b>Температура окружающей среды</b><br/>-30...+50°C</p> <p><b>Протокол HART</b><br/>Без протокола</p> <p><b>Материал мембраны / Материал деталей контактирующих со средой</b><br/>Сплав 36НХТЮ / Сталь12Х18Н10Т</p> <p><b>Вентильный или клапанный блок</b><br/>Без вентильного блока</p> <p><b>Разъем</b><br/>Без разъёма</p> <p><b>Приработка</b><br/>С приработкой 360 часов</p> |