

Спецификация

Сформировано: 21.05.2026 12:49

Наименование	Параметры
Преобразователь Сапфир-22МПС-ДИ-Вн-2150-П-07-УХЛ*З.1(+1...+50°C)-0,25-0,16 МПа-05-К-К1/2-IP65-ГП	Тип измеряемого давления: Избыточное
	Исполнение по взрывозащите: Взрывонепроницаемая оболочка
	Предел измерений: 0...0,16 МПа
	Основная погрешность: 0,25%
	Климатическое исполнение: УХЛ*З.1
	Степень защиты: IP65
	Выходной сигнал: 0...5 мА
	Модель: 2150
	Комплект монтажных частей (КМЧ): Монтажный фланец с резьбовым отверстием К1/2
	Питание: 15...42 В
	Температура окружающей среды: +1...+50°C
	Протокол HART: Без протокола
	Материал мембраны / Материал деталей контактирующих со средой: Тантал / Сталь12Х18Н10Т
	Вентильный или клапанный блок: Без вентильного блока
	Разъем: Без разъёма
	Приработка: С приработкой 360 часов
	Поверка: с госповеркой
	Скоба и кронштейн: Кронштейн, для крепления на стену
	ТУ: 4212-028-42334258-2005
	ТН ВЭД ЕАЭС: 9026202000
	ОКПД 2: 26.51.52.130