

# Спецификация

Сформировано: 09.05.2026 08:34



Наименование	Параметры
Преобразователь Сапфир-22МПС-ДИ-Ex-2171-11-УХЛ*3.1(+1...+50°C)-0,5-63 МПа-42-К-В-Р-IP65	<p><b>Тип измеряемого давления</b> Избыточное</p> <p><b>Исполнение по взрывозащите</b> Искробезопасная электрическая цепь</p> <p><b>Основная погрешность</b> 0,5%</p> <p><b>Климатическое исполнение</b> УХЛ*3.1</p> <p><b>Степень защиты</b> IP65</p> <p><b>Выходной сигнал</b> 4...20 мА</p> <p><b>Модель</b> 2171</p> <p><b>Комплект монтажных частей (КМЧ)</b> без КМЧ</p> <p><b>Питание</b> 15...42 В</p> <p><b>Температура окружающей среды</b> +1...+50°C</p> <p><b>Протокол HART</b> Без протокола</p> <p><b>Материал мембраны / Материал деталей контактирующих со средой</b> Титановый сплав, Сталь 316L / Сталь12Х18Н10Т</p> <p><b>Вентильный или клапанный блок</b> С вентильным блоком</p> <p><b>Разъем</b> с разъёмом</p> <p><b>Приработка</b> без приработки</p> <p><b>Поверка</b> без госповерки</p> <p><b>Скоба и кронштейн</b> Кронштейн для крепления на стену</p>