

Спецификация

Сформировано: 01.06.2026 07:09

Наименование	Параметры
Преобразователь Сапфир-22МПС-ДИ-Вн-2120-П-01-Т*3(+1...+50°C)-0,25-10 кПа-05-СК-К1/2-IP65-ГП	Тип измеряемого давления: Избыточное
	Исполнение по взрывозащите: Взрывонепроницаемая оболочка
	Предел измерений: 0...10 кПа
	Основная погрешность: 0,25%
	Климатическое исполнение: Т*3
	Степень защиты: IP65
	Выходной сигнал: 0...5 мА
	Модель: 2120
	Комплект монтажных частей (КМЧ): Монтажный фланец с резьбовым отверстием К1/2
	Скоба и кронштейн: Скоба и кронштейн для крепления на трубу
	Питание: 15...42 В
	Температура окружающей среды: +1...+50°C
	Протокол HART: Без протокола
	Материал мембраны / Материал деталей контактирующих со средой: Сплав 36НХТЮ / Углеродистая сталь с покрытием
	Вентильный или клапанный блок: Без вентильного блока
	Разъем: Без разъёма
	Приработка: С приработкой 360 часов
	Поверка: с госповеркой
	ТУ: 4212-028-42334258-2005
	ТН ВЭД ЕАЭС: 9026202000
	ОКПД 2: 26.51.52.130