

# Спецификация

Сформировано: 11.05.2026 05:43



| Наименование  | Параметры  |
|---|--|
| Преобразователь Сапфир-22МПС-ДИ-2110-П-01-У**2(-40...+80°C)-0,25-0,10 кПа-05-K1/2-IP65-ГП | <p><b>Тип измеряемого давления</b><br/>Избыточное</p> <p><b>Исполнение по взрывозащите</b><br/>Общепромышленное</p> <p><b>Предел измерений</b><br/>0...0,10 кПа</p> <p><b>Основная погрешность</b><br/>0,25%</p> <p><b>Степень защиты</b><br/>IP65</p> <p><b>Выходной сигнал</b><br/>0...5 мА</p> <p><b>Модель</b><br/>2110</p> <p><b>Комплект монтажных частей (КМЧ)</b><br/>Монтажный фланец с резьбовым отверстием К1/2</p> <p><b>Питание</b><br/>15...42 В</p> <p><b>Скоба и кронштейн</b><br/>Без скобы и кронштейна</p> <p><b>Температура окружающей среды</b><br/>-40...+80°C</p> <p><b>Протокол HART</b><br/>Без протокола</p> <p><b>Материал мембраны / Материал деталей контактирующих со средой</b><br/>Сплав 36НХТЮ / Углеродистая сталь с покрытием</p> <p><b>Вентильный или клапанный блок</b><br/>Без вентильного блока</p> <p><b>Разъем</b><br/>Без разъёма</p> <p><b>Климатическое исполнение</b><br/>У**2</p> <p><b>Приработка</b><br/>С приработкой 360 часов</p> |