

# Спецификация

Сформировано: 27.05.2026 13:06

| Наименование                                   | Параметры   |
|--|---|
| Преобразователь<br>термоэлектрический ТХА 9311 | <b>Температурный диапазон:</b> -40...+400°C                   |
|  | <b>Длина монтажной части:</b> 30 мм                           |
|  | <b>Схема соединения:</b> 2-х проводная                        |
|  | <b>Способ крепления:</b> Штуцер неподвижный                   |
|  | <b>Класс допуска:</b> 2                                       |
|  | <b>Климатическое исполнение:</b> У2                           |
|  | <b>Номинальная статическая характеристика (НСХ):</b><br>ХА(К) |
|  | <b>Тип преобразователя:</b> ТХА                               |
|  | <b>Материал защитной арматуры:</b> Ст. 12Х18Н10Т              |
|  | <b>Материал термоэлемента:</b> ДКРХМ 0,5 НХ 9,5-НМцАК 2-2-1-2 |
|  | <b>Степень защиты от пыли и влаги:</b> IP20                   |
|  | <b>Конструктивное исполнение:</b> 29                          |
|  | <b>Диапазон давления:</b> 333                                 |
|  | <b>Диаметр:</b> 7 мм  |
|  | <b>ТУ:</b> 4211-088-02566540-2010                             |