

# Спецификация

Сформировано: 12.05.2026 21:30

Наименование	Параметры
Радиальный шарикоподшипник (копия) 693 Z C0 (HCH)	<b>Серия:</b> 693
	<b>Защитные шайбы:</b> Одна шайба
	<b>Зазор:</b> Нормальный внутренний зазор
	<b>Внутренний диаметр:</b> 3 мм
	<b>Внешний диаметр:</b> 8 мм
	<b>Ширина подшипника:</b> 3 мм
	<b>Динамическая нагрузка (Cr):</b> 0,560 кН
	<b>Статическая нагрузка (Cor):</b> 0.180 кН
	<b>Коэффициент fo:</b> 12
	<b>Предельная частота вращения (пластичная смазка):</b> 61000 об/мин
	<b>Предельная частота вращения (жидкая смазка):</b> 68000 об/мин
	<b>Шарик:</b> 6
	<b>Размер шарика:</b> 1,588 мм
	<b>Уплотнение бесконтактное:</b> Без уплотнений
	<b>Уплотнение контактное:</b> Без уплотнений
	<b>Производитель:</b> Huanchi Bearing Group Co., Ltd
	<b>Направление нагрузки:</b> Радиальные
	<b>Тело качения:</b> Шариковые
	<b>Рядность:</b> Однорядные
	<b>Тип подшипника:</b> Шариковые радиальные
	<b>Размер монтажной фаски (r):</b> 0,15 мм
	<b>Стандарт:</b> н/д
	<b>ТН ВЭД ЕАЭС:</b> н/д
	<b>ОКПД 2:</b> н/д