

# Спецификация

Сформировано: 10.05.2026 20:29



Наименование	Параметры
<p>Расходомер Метран-390М 015 P D10 H 2 R 09 ZZ OL 34 H Z</p>	<p><b>Диаметр условного прохода Ду (DN), мм</b> Ду 15 мм</p> <p><b>Материал проточной части</b> Нержавеющая сталь AISI 304</p> <p><b>Присоединение к процессу</b> Фланцевое EN1092-1 PN10, Type 01, соединительный выступ (Form B1)</p> <p><b>Исполнение по диапазону температур измеряемой среды</b> Высокотемпературное (от -40 °C до +350 °C)</p> <p><b>Исполнение расходомера по наличию канала температуры</b> С каналом температуры, для давления процесса до 4 МПа включительно</p> <p><b>Тип монтажа</b> Удаленный</p> <p><b>Длина кабеля</b> 9 м</p> <p><b>Наличие ЖКИ</b> Преобразователь без ЖКИ</p> <p><b>Исполнение по взрывозащите</b> Общепромышленное исполнение</p> <p><b>Измеряемая среда</b> жидкость</p> <p><b>Исполнение по погрешности (жидкость)</b> 1,0%</p> <p><b>Выходной сигнал</b> Частотно-импульсный, 4-20 мА + HART</p> <p><b>Исполнение расходомера</b> Стандартный продукт</p> <p><b>Протокол испытаний</b> Без протокола гидроиспытаний</p> <p><b>Протокол калибровки</b> Без протокола калибровки</p> <p><b>Исполнение по погрешности (газ, пар)</b> 2,0%</p>