# Спецификация

Сформировано: 22.05.2026 07:56

| Наименование | Параметры |
|---|---|
| Расходомер Метран-390М 015 P D10 H 2 R 11 ZZ OL 34 H Z HT | **Диаметр условного прохода Ду (DN), мм**: Ду 15 мм |
| | **Материал проточной части**: Нержавеющая сталь AISI 304 |
| | **Присоединение к процессу**: Фланцевое EN1092-1 PN10, Type 01, соединительный выступ (Form B1) |
| | **Исполнение по диапазону температур измеряемой среды**: Высокотемпературное (от -40 °С до +350 °С) |
| | **Исполнение расходомера по наличию канала температуры**: С каналом температуры, для давления процесса до 4 МПа включительно |
| | **Тип монтажа**: Удаленный |
| | **Длина кабеля**: 11 м |
| | **Наличие ЖКИ**: Преобразователь без ЖКИ |
| | **Исполнение по взрывозащите**: Общепромышленное исполнение |
| | **Измеряемая среда**: жидкость |
| | **Исполнение по погрешности (жидкость)**: 1,0% |
| | **Выходной сигнал**: Частотно-импульсный, 4-20 мА + HART |
| | **Исполнение расходомера**: Стандартный продукт |
| | **Протокол испытаний**: С протоколом гидроиспытаний |
| | **Протокол калибровки**: С протоколом калибровки |
| | **Исполнение по погрешности (газ, пар)**: 2,0% |
| | **Температура окружающей среды**: -55...+70°С |
| | **Степень защиты**: IP66/67 |
| | **Питание**: 16...36 В |
| | **ТУ**: 4213-101-51453097-2023 |
| | **ТН ВЭД ЕАЭС**: 9026802000 |
| | **ОКПД 2**: 26.51.52.110 |