

Спецификация

Сформировано: 25.05.2026 12:09

Наименование	Параметры
Расходомер Метран-390М 015 P D10 S 3 R 02 ZZ OL 34 H Z	Диаметр условного прохода Ду (DN), мм: Ду 15 мм
	Материал проточной части: Нержавеющая сталь AISI 304
	Присоединение к процессу: Фланцевое EN1092-1 PN10, Type 01, соединительный выступ (Form B1)
	Исполнение по диапазону температур измеряемой среды: Стандартное (от -40 °C до +250 °C)
	Исполнение расходомера по наличию канала температуры: Без канала температуры, для давления процесса более 4 МПа
	Тип монтажа: Удаленный
	Длина кабеля: 2 м
	Наличие ЖКИ: Преобразователь без ЖКИ
	Исполнение по взрывозащите: Общепромышленное исполнение
	Измеряемая среда: жидкость
	Исполнение по погрешности (жидкость): 1,0%
	Выходной сигнал: Частотно-импульсный, 4-20 мА + HART
	Исполнение расходомера: Стандартный продукт
	Протокол испытаний: Без протокола гидроиспытаний
	Протокол калибровки: Без протокола калибровки
	Исполнение по погрешности (газ, пар): 2,0%
	Температура окружающей среды: -55...+70°C
	Степень защиты: IP66/67
	Питание: 16...36 В
	ТУ: 4213-101-51453097-2023
	ТН ВЭД ЕАЭС: 9026802000
	ОКПД 2: 26.51.52.110