

# Спецификация

Сформировано: 09.05.2026 23:44



Наименование	Параметры
Расходомер Метран-390М 015 P D40 S 1 R 01 ZZ OL 12 H Z HT	<p data-bbox="671 174 1310 253"><b>Диаметр условного прохода Ду (DN), мм</b> Ду 15 мм</p> <p data-bbox="671 300 1098 378"><b>Материал проточной части</b> Нержавеющая сталь AISI 304</p> <p data-bbox="671 425 1433 539"><b>Присоединение к процессу</b> Фланцевое EN1092-1 PN40, Type 01, соединительный выступ (Form B1)</p> <p data-bbox="671 586 1469 701"><b>Исполнение по диапазону температур измеряемой среды</b> Стандартное (от -40 °C до +250 °C)</p> <p data-bbox="671 748 1453 904"><b>Исполнение расходомера по наличию канала температуры</b> Без канала температуры, для давления процесса до 4 МПа включительно</p> <p data-bbox="671 952 831 1030"><b>Тип монтажа</b> Удаленный</p> <p data-bbox="671 1077 890 1155"><b>Длина кабеля</b> 1 м</p> <p data-bbox="671 1202 1054 1281"><b>Наличие ЖКИ</b> Преобразователь без ЖКИ</p> <p data-bbox="671 1328 1150 1406"><b>Исполнение по взрывозащите</b> Общепромышленное исполнение</p> <p data-bbox="671 1453 807 1532"><b>Измеряемая среда</b> газ</p> <p data-bbox="671 1579 1305 1657"><b>Исполнение по погрешности (жидкость)</b> 0,5%</p> <p data-bbox="671 1704 1230 1783"><b>Выходной сигнал</b> Частотно-импульсный, 4-20 мА + HART</p> <p data-bbox="671 1830 991 1908"><b>Исполнение расходомера</b> Стандартный продукт</p> <p data-bbox="671 1955 1118 2033"><b>Протокол испытаний</b> С протоколом гидроиспытаний</p> <p data-bbox="671 2080 1046 2159"><b>Протокол калибровки</b> С протоколом калибровки</p> <p data-bbox="671 2206 1278 2240"><b>Исполнение по погрешности (газ, пар)</b> 1,0%</p>