

# Спецификация

Сформировано: 17.05.2026 07:00

| Наименование  | Параметры   |
|---|---|
| Расходомер-счетчик<br>электромагнитный ЭСКО-Р 0-Н-040-<br>Б-А-Ч-0-1-16-100П-0-10-24 | <b>Дисплей:</b> Нет                                       |
|   | <b>Тип подключения к ИБ:</b> Наружное                     |
|   | <b>Номинальный диаметр:</b> Ду 40 мм                      |
|   | <b>Конструкция ППР:</b> Бесфланцевая                      |
|   | <b>Динамический диапазон и погрешность измерения:</b> А   |
|   | <b>Тип выхода:</b> Частотный                              |
|   | <b>Количество входов для датчиков давления:</b> 0         |
|   | <b>Количество входов для термопреобразователей:</b> 1     |
|   | <b>Давление измеряемой среды:</b> 1,6 МПа                 |
|   | <b>Номинальная статическая характеристика (НСХ):</b> 100П |
|   | <b>Реверсный импульсный выход:</b> Нет                    |
|   | <b>Весовой коэффициент:</b> 10 л/имп                      |
|   | <b>Питание:</b> Постоянное 24В                            |
|   | <b>Степень защиты:</b> IP65                               |
|   | <b>Наибольший измеряемый расход:</b> 45 м <sup>3</sup> /ч |
|   | <b>ТУ:</b> ТУ 4218-003-11323367-2016                      |
|   | <b>ТН ВЭД ЕАЭС:</b> 9026102100                            |
|   | <b>ОКПД 2:</b> 26.51.52                                   |