

# Спецификация

Сформировано: 02.06.2026 23:31

| Наименование  | Параметры  |
|---|--|
| Массовый расходомер с<br>трансмиситтером СКАТ-С-С-015-064-<br>3-В-1-Н-А-А | <b>Тип сенсора:</b> U-образный сенсор  |
|   | <b>Диаметр условного прохода Ду (DN), мм:</b> 15 мм  |
|   | <b>Максимальное рабочее давление:</b> 6,4 МПа  |
|   | <b>Фланец:</b> Исполнение 3. Впадина   |
|   | <b>Исполнение сенсора и трансмиттера:</b><br>Высокотемпературный разнесенный: -50 ...350°C |
|   | <b>Назначение или область применения:</b> Массовый расход<br>и масса жидкости              |
|   | <b>Класс точности:</b> 1   |
|   | <b>Исполнение по взрывозащите:</b> Общепромышленное  |
|   | <b>Питание:</b> 24 В постоянного тока  |
|   | <b>Выходной сигнал:</b> RS-485, токовый 4-20мА и<br>импульсный выход                       |
|   | <b>Температура измеряемой среды:</b> -50...+350°C  |
|   | <b>Температура окружающей среды:</b> -40...+60°C   |
|   | <b>Степень защиты:</b> IP65  |
|   | <b>Погрешность:</b> 0,1%   |
|   | <b>ТУ:</b> 4213-003-63164010-2018  |
|   | <b>ТН ВЭД ЕАЭС:</b> 9026102900   |
|   | <b>ОКПД 2:</b> 26.51.52  |