

# Спецификация

Сформировано: 01.06.2026 06:36

| Наименование  | Параметры  |
|---|--|
| Массовый расходомер с<br>трансмиситтером SKAT-C-C-050-040-<br>3-H-1-H-A-A | <b>Тип сенсора:</b> U-образный сенсор  |
|   | <b>Диаметр условного прохода Ду (DN), мм:</b> 50 мм  |
|   | <b>Максимальное рабочее давление:</b> 4,0 МПа  |
|   | <b>Фланец:</b> Исполнение 3. Впадина   |
|   | <b>Исполнение сенсора и трансмиттера:</b><br>Низкотемпературный разнесенный: -200 ...125°C |
|   | <b>Назначение или область применения:</b> Объемный<br>расход и объем жидкости              |
|   | <b>Класс точности:</b> 1   |
|   | <b>Исполнение по взрывозащите:</b> Общепромышленное  |
|   | <b>Питание:</b> 24 В постоянного тока  |
|   | <b>Выходной сигнал:</b> RS-485, токовый 4-20мА и<br>импульсный выход                       |
|   | <b>Температура измеряемой среды:</b> -200...+125°C   |
|   | <b>Температура окружающей среды:</b> -40...+60°C   |
|   | <b>Степень защиты:</b> IP65  |
|   | <b>Погрешность:</b> 0,1%   |
|   | <b>ТУ:</b> 4213-003-63164010-2018  |
|   | <b>ТН ВЭД ЕАЭС:</b> 9026102900   |
|   | <b>ОКПД 2:</b> 26.51.52  |