# Спецификация

Сформировано: 18.05.2026 12:47

| Наименование | Параметры |
|---|---|
| Массовый расходомер с трансмиттером СКАТ-С-С-025-016-5-Н-1-Н-А-А | **Тип сенсора**: U-образный сенсор |
| | **Диаметр условного прохода Ду (DN), мм**: 25 мм |
| | **Максимальное рабочее давление**: 1,6 МПа |
| | **Фланец**: Исполнение 5. Паз |
| | **Исполнение сенсора и трансмиттера**: Низкотемпературный разнесенный: -200 ...125°С |
| | **Назначение или область применения**: Объемный расход и объем жидкости |
| | **Класс точности**: 1 |
| | **Исполнение по взрывозащите**: Общепромышленное |
| | **Питание**: 24 В постоянного тока |
| | **Выходной сигнал**: RS-485, токовый 4-20мА и импульсныйвыход |
| | **Температура измеряемой среды**: -200...+125°С |
| | **Температура окружающей среды**: -40...+60°С |
| | **Степень защиты**: IP65 |
| | **Погрешность**: 0,1% |
| | **ТУ**: 4213-003-63164010-2018 |
| | **ТН ВЭД ЕАЭС**: 9026102900 |
| | **ОКПД 2**: 26.51.52 |