

Спецификация

Сформировано: 19.05.2026 08:49

| Наименование | Параметры |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Массовый расходомер с трансмиситтером СКАТ-С-С-040-025- 7-Н-1-Н-А-А | Тип сенсора: U-образный сенсор |
| | Диаметр условного прохода Ду (DN), мм: 40 мм |
| | Максимальное рабочее давление: 2,5 МПа |
| | Фланец: Исполнение 7. Под овальную прокладку |
| | Исполнение сенсора и трансмиттера: Низкотемпературный разнесенный: -200 ...125°C |
| | Назначение или область применения: Измерение плотности, кг/м ³ |
| | Класс точности: 1 |
| | Исполнение по взрывозащите: Общепромышленное |
| | Питание: 24 В постоянного тока |
| | Выходной сигнал: RS-485, токовый 4-20мА и импульсный выход |
| | Температура измеряемой среды: -200...+125°C |
| | Температура окружающей среды: -40...+60°C |
| | Степень защиты: IP65 |
| | Погрешность: 0,5 кг/м ³ |
| | ТУ: 4213-003-63164010-2018 |
| | ТН ВЭД ЕАЭС: 9026102900 |
| | ОКПД 2: 26.51.52 |