

# Спецификация

Сформировано: 25.05.2026 08:02

| Наименование                                                              | Параметры                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Массовый расходомер с<br>трансмиситтером SKAT-C-C-150-016-<br>X-C-1-H-A-A | <b>Тип сенсора:</b> U-образный сенсор                                               |
|                                                                           | <b>Диаметр условного прохода Ду (DN), мм:</b> 150 мм                                |
|                                                                           | <b>Максимальное рабочее давление:</b> 1,6 МПа                                       |
|                                                                           | <b>Фланец:</b> Специальное исполнение                                               |
|                                                                           | <b>Исполнение сенсора и трансмиттера:</b><br>Объединенный/Интегральный: -50...125°C |
|                                                                           | <b>Назначение или область применения:</b> Объемный<br>расход и объем жидкости       |
|                                                                           | <b>Класс точности:</b> 1                                                            |
|                                                                           | <b>Исполнение по взрывозащите:</b> Общепромышленное                                 |
|                                                                           | <b>Питание:</b> 24 В постоянного тока                                               |
|                                                                           | <b>Выходной сигнал:</b> RS-485, токовый 4-20мА и<br>импульсный выход                |
|                                                                           | <b>Температура измеряемой среды:</b> -50...+125°C                                   |
|                                                                           | <b>Температура окружающей среды:</b> -50...+70°C                                    |
|                                                                           | <b>Степень защиты:</b> IP65                                                         |
|                                                                           | <b>Погрешность:</b> 0,1%                                                            |
|                                                                           | <b>ТУ:</b> 4213-003-63164010-2018                                                   |
|                                                                           | <b>ТН ВЭД ЕАЭС:</b> 9026102900                                                      |
|                                                                           | <b>ОКПД 2:</b> 26.51.52                                                             |