

# Спецификация

Сформировано: 29.05.2026 01:40

| Наименование  | Параметры  |
|---|--|
| Регулятор давления РД-НО-50с-10 мЗ/ч-(0,04...0,16)МПа-200°С с сальниковым уплотнением СНИЦ.423 117.013 ТУ | <b>Исполнение регулятора:</b> "после себя"                               |
|   | <b>Диаметр условного прохода Ду (DN), мм:</b> 50                         |
|   | <b>Температура регулируемой среды °С:</b> не более 200°С                 |
|   | <b>Номинальное давление (PN):</b> Ру=1,6 МПа                             |
|   | <b>Диапазон регулирования:</b> (0,04...0,16)МПа                          |
|   | <b>Условная пропускная способность Kvu, мЗ/ч:</b> 10 мЗ/ч                |
|   | <b>Тип уплотнения по штоку:</b> Сальниковое уплотнение                   |
|   | <b>Материал корпуса:</b> Сталь Ст.20Л                                    |
|   | <b>Герметичность:</b> 0,05% от Kv  |
|   | <b>Климатическое исполнение:</b> У                                       |
|   | <b>Присоединение:</b> Фланцевое (тип 21 исполнение В по ГОСТ 33259-2015) |
|   | <b>ТУ:</b> СНИЦ.423 117.013 ТУ   |
|   | <b>ТН ВЭД ЕАЭС:</b> 8481805910   |
|   | <b>ОКПД 2:</b> 28.14.11.122  |