

# Спецификация

Сформировано: 28.05.2026 16:34

| Наименование                      | Параметры  |
|-----------------------------------|--|
| Регулятор давления РД-В-32-16.0.1 | <b>Исполнение регулятора:</b> "до себя"                                |
|                                   | <b>Диаметр условного прохода Ду (DN), мм:</b> 32                       |
|                                   | <b>Температура регулируемой среды °С:</b> не более 150°С               |
|                                   | <b>Номинальное давление (PN):</b> P <sub>y</sub> =1,6МПа               |
|                                   | <b>Диапазон регулирования:</b> (0,008...0,1)МПа                        |
|                                   | <b>Условная пропускная способность K<sub>vy</sub>, мЗ/ч:</b> 16,0 мЗ/ч |
|                                   | <b>Материал корпуса:</b> Чугун СЧ20                                    |
|                                   | <b>Герметичность:</b> 0,1% от K <sub>vy</sub>                          |
|                                   | <b>Климатическое исполнение:</b> УХЛ4                                  |
|                                   | <b>Присоединение:</b> Фланцевое  |
|                                   | <b>Регулируемая среда:</b> Вода, водные растворы гликолей              |
|                                   | <b>Наличие резьбовых штуцеров и трубок:</b> присутствуют               |
|                                   | <b>ТУ:</b> ВУ 300008266.021-2009                                       |
|                                   | <b>ТН ВЭД ЕАЭС:</b> 8481805910   |
|                                   | <b>ОКПД 2:</b> 28.14.11.122  |