

# Спецификация

Сформировано: 20.05.2026 21:20

Наименование	Параметры
Регулятор давления "после себя" РДБА-СТ Ду25 Ру2,5 ВЧ40 Kv8,0 Диапазон настройки №0 (0,01...0,1)МПа; Tmax-150 гр	<b>Исполнение регулятора:</b> "после себя"
	<b>Диаметр условного прохода Ду (DN), мм:</b> 25
	<b>Температура регулируемой среды °С:</b> До 150°С
	<b>Диапазон регулирования:</b> (0,01...0,1)МПа
	<b>Условная пропускная способность Kv<sub>у</sub>, м<sup>3</sup>/ч:</b> 8,0 м <sup>3</sup> /ч
	<b>Материал корпуса:</b> Чугун ВЧ40
	<b>Герметичность:</b> 0,05% от Kv
	<b>Присоединение:</b> Фланцевое
	<b>Регулируемая среда:</b> вода, раствор гликолей, нефтепродукты (ДТ)
	<b>ТУ:</b> 28.14.11-003-22280081-2022
	<b>ТН ВЭД ЕАЭС:</b> 84818059
	<b>ОКПД 2:</b> 28.14.11.122
	<b>Номинальное давление (PN):</b> Ру=2,5МПа