

# Спецификация

Сформировано: 26.05.2026 13:43

| Наименование  | Параметры   |
|---|---|
| Регулятор давления "после себя"<br>РДБА-СТ Ду40 Ру4,0 Ст.20Л Kv16,0<br>Диапазон настройки №1<br>(0,04...0,16)МПа; Tmax-150 гр | <b>Исполнение регулятора:</b> "после себя"                            |
|   | <b>Диаметр условного прохода Ду (DN), мм:</b> 40                      |
|   | <b>Температура регулируемой среды °С:</b> До 150°С                    |
|   | <b>Номинальное давление (PN):</b> Ру=4,0МПа                           |
|   | <b>Диапазон регулирования:</b> (0,04...0,16)МПа                       |
|   | <b>Условная пропускная способность Kvu, м3/ч:</b> 16 м3/ч             |
|   | <b>Материал корпуса:</b> Сталь 20Л                                    |
|   | <b>Герметичность:</b> 0,05% от Kv                                     |
|   | <b>Присоединение:</b> Фланцевое                                       |
|   | <b>Регулируемая среда:</b> вода, раствор гликолей, нефтепродукты (ДТ) |
|   | <b>ТУ:</b> 28.14.11-003-22280081-2022                                 |
|   | <b>ТН ВЭД ЕАЭС:</b> 84818059  |
|   | <b>ОКПД 2:</b> 28.14.11.122   |