

# Спецификация

Сформировано: 19.05.2026 08:23

| Наименование  | Параметры   |
|---|---|
| Регулятор давления "после себя"<br>РДБА-СТ Ду15 Ру2,5 ВЧ40 Kv0,63<br>Диапазон настройки №2<br>(0,1...0,4)МПа; Tmax-150 гр | <b>Исполнение регулятора:</b> "после себя"                            |
|   | <b>Диаметр условного прохода Ду (DN), мм:</b> 15                      |
|   | <b>Температура регулируемой среды °С:</b> До 150°С                    |
|   | <b>Диапазон регулирования:</b> (0,1...0,4)МПа                         |
|   | <b>Условная пропускная способность Kvu, м3/ч:</b> 0,63 м3/ч           |
|   | <b>Материал корпуса:</b> Чугун ВЧ40                                   |
|   | <b>Герметичность:</b> 0,05% от Kv                                     |
|   | <b>Присоединение:</b> Фланцевое                                       |
|   | <b>Регулируемая среда:</b> вода, раствор гликолей, нефтепродукты (ДТ) |
|   | <b>ТУ:</b> 28.14.11-003-22280081-2022                                 |
|   | <b>ТН ВЭД ЕАЭС:</b> 84818059  |
|   | <b>ОКПД 2:</b> 28.14.11.122   |
|   | <b>Номинальное давление (PN):</b> Ру=2,5МПа                           |