

# Спецификация

Сформировано: 27.05.2026 03:58

| Наименование  | Параметры   |
|---|---|
| Регулятор давления "после себя"<br>РДБА-СТ Ду50 Ру4,0 Ст.20Л Kv25,0<br>Диапазон настройки №3<br>(0,3...0,7)МПа; Tmax-150 гр | <b>Исполнение регулятора:</b> "после себя"                            |
|   | <b>Диаметр условного прохода Ду (DN), мм:</b> 50                      |
|   | <b>Температура регулируемой среды °С:</b> До 150°С                    |
|   | <b>Номинальное давление (PN):</b> Ру=4,0МПа                           |
|   | <b>Диапазон регулирования:</b> (0,3...0,7)МПа                         |
|   | <b>Условная пропускная способность Kvu, м3/ч:</b> 25 м3/ч             |
|   | <b>Материал корпуса:</b> Сталь 20Л                                    |
|   | <b>Герметичность:</b> 0,05% от Kv                                     |
|   | <b>Присоединение:</b> Фланцевое                                       |
|   | <b>Регулируемая среда:</b> вода, раствор гликолей, нефтепродукты (ДТ) |
|   | <b>ТУ:</b> 28.14.11-003-22280081-2022                                 |
|   | <b>ТН ВЭД ЕАЭС:</b> 84818059  |
|   | <b>ОКПД 2:</b> 28.14.11.122   |